

Z3-Plintnagels



Zandvoort
Draadindustrie B.V.
fabriek van speciaal nagels

Voor het bevestigen van plinten op een snelle en probleemloze wijze zonder de ergernis van gespleten plinten en/of opgestroopte pluggen.



De Z3-Plintnagel zijn geschikt voor het bevestigen van plinten op elke ondergrond. Zowel op harde ondergrond zoals beton en kalkzandsteen als op zachte ondergrond zoals Ytong en gips. Slechts de werkwijze is anders.

Bevestigingsadvies:

beton : afmeting 4,5 x 30 mm
voorboren (door de plint in ondergrond)
boordiameter 4 mm
inslaan door de plint

ytong : afmeting 4,5 x 30 mm
voorboren (alleen door de plint)
boordiameter 4 mm
inslaan door de plint

Kalkzandsteen: afmeting 4,5 x 40 mm
voorboren (door de plint in ondergrond)
boordiameter 4 mm
inslaan door de plint

gips : afmeting 4,5 x 40 mm
voorboren (alleen door door de plint)
boordiameter 4 mm
inslaan door de plint

De Z3-Plintnagels zijn verkrijgbaar in diverse Ral-Kleuren en lengtes. Standaard Ral-Kleuren zijn: wit, bruin en geelverzinkt.

De Z3-Plintnagels worden op kleur gebracht middels poedercoating.

Voordelen van poedercoating zijn: perfecte kwaliteit, hard en krasvast

groot laagdiktebereik voor een betere corrosie bescherming.

Algemeen advies: Voor het inslaan van de Z3-Plintnagels bij voorkeur een kunststofhamer