

Het bevestigen van KOZIJNHOEKJES

op kalkzandsteen en beton met Z2-Regelnagels



Werkwijze :

- * t.b.v. het "stellen" boort U eerst een gat van 5 mm in het beton door het **slobgat** in het hoekje m.b.v. een SDS-boor 5,0x110mm
- * vervolgens slaat U de Z2-Regelnagel met een hamer in het beton.
- * daarna boort U door één van de **voorgeboorde** gaten in het kozijnhoekje een gat van 5 mm in het beton
- * vervolgens slaat U de Z2-Regelnagel met een hamer in het beton.

—→ **onwrikbaar,**
 —→ **eenvoudig**
 —→ **en snel bevestigt!**

Specifieke kenmerken van de Z2-Regelnagel:

- * vervaardigd van speciaal gehard staal, hardheid min. 50 HRc
- * speciaal gewalste ribben in de schacht
- * roestwerend door zinklaag van min. 10 micron
- * geen scherpe delen door afgeplatte bol-verzonken kop
- * hoge uittrekwaarde en afschuifwaarde
- * trekt het kozijnhoekje vast op de ondergrond
- * geen pluggen meer nodig (milieu onvriendelijk / kwetsbaar bij brand)



Technische info:	Beton B-55	Kalkzand- steen
* nagelafmeting (D x L)	5,5 x 30 mm	5,5 x 40 mm
* gatdiameter	5 mm	5 mm
* gatdiepte in beton	ca. 35 mm	ca. 45 mm
* inslagdiepte in het gat	30 mm	40 mm
* uittrekwaarde	600 kg	300 kg
* afschuifwaarde	2.000 kg	750 kg

de diverse proeven zijn uitgevoerd i.s.m. TNO te Rijswijk

Z2-REGELNAGELS

snel, eenvoudig en vooral goedkoop!



5,5 x 30 mm

5,5 x 40 mm

Verkrijgbaar bij:

**een product van
Zandvoort Draadindustrie BV**

Tel: +31-(0)314-333 441
 Fax: +31-(0)314-340 929
 E-mail : hjz@hjz.nl
 Internet : www.hjz.nl